

VML PUB



Objednací kód: VML 125 PUB O DALI

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Příkon	25 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC
Účinnost	0.95
Harmonické zkreslení	< 10 %
Třída izolace	II
Energetická třída	D
Stmívání	DALI
Počet na jistič C 16A	85 ks
Nouzový zdroj	ne
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$


OPTICKÉ VLASTNOSTI

Světelný tok svítidla	2900 lm
Světelná účinnost	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	4K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	-
Jas @65° < 3000 cd/m ²	-
Doba životnosti LED	$L_{80} / B_{10} = 100\ 000$ hod. @ 65°C

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	595 x 295 x 38 mm
Hmotnost	1.4 kg
Provozní teplota	- 20 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	-
Materiál difuzoru	PS
Způsob montáže	vestavná

POLÁRNÍ DIAGRAM



NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
CRI > 90Ra